

Droffiil SHD



Talad

- termiliselt töödeldud kogu ristlõike ulatuses
- sobib nii sise- kui välistingimustesse
- 100% looduslik, taaskasutatav
- vastupidav ja stabiilne

Lisavõimalused



VIIMISTLUS

TALAD

ANDMED

		Katvus	arvestuslikul pakendamisel
Profiil:	SHP	m/m ²	m/m ³
	34 x 34	29,40	865
	42 x 42	23,80	567
	42 x 68	14,70	350
	42 x 92	10,90	258
	42 x 117	8,55	203
	42 x 140	7,14	170
Materjal:	Mänd		
Pikkus:	1.8 - 5.1 m		



Termiline modifitseerimine on 100% looduslik meetod puidu vastupidavuse ja mõõtmete püsivuse suurendamiseks ning vee imavuse vähendamiseks. Protsessi käigus kuumutatakse puit temperatuurini 180-220°C, alandades samaaegselt puidu niiskesisaldust 4-6 protsendini. Thermoarena puit läbib hoolika kvaliteedikontrolli nii enne kui pärast termotöötlust. Kasutatav saematerjal on jätkusuutlikult hangitud ning sertifitseeritud.

Termopuidust toodetel jälgida paigaldusjuhiseid



FURGARD OÜ
Ehitustööd



The mark of
responsible forestry
FSC® C114364

